



# Blokkade hekwerk

‘onopvallend, maar rambestendig’

#### toepassingen

bedrijfsterreinen  
kantoorparken  
autodealers

#### serie

Blokkade  
Floriade

Op zoek naar een rambestendig hekwerk? Maar het mag de open uitstraling van uw terrein niet belemmeren? Kies dan voor Blokkade doorrijbeveiliging. Met dit onopvallende hekwerk van maar 60 cm hoog voorkomt u in- en uitbraakpogingen met motorvoertuigen. U bepaalt steeds zelf wie uw terrein op- en afrijdt.

#### Alternatief voor vangrails

We ontwikkelden Blokkade ooit voor locaties met een verhoogd risico op diefstal en vandalisme. Tegenwoordig passen we het hek ook daar toe waar gebouwen of objecten kunnen beschadigen door voertuigen. Hier vormen ze een elegant alternatief voor vangrails. Doorgangen beveiligen we met een schuifpoort.

#### Toepassing

- autodealers
- caravanbedrijven
- parkeerterreinen
- bedrijfsterreinen

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



# Blokkade doorrijbeveiliging

doorrijbeveiliging met robuuste staanders en bovenbuis

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Blokkade type	Blokkade
Hoogte hekwerk	600
<b>Bovenbuis</b>	
Buisprofiel	60,3 x 1,75
<b>Staanders</b>	
Buisprofiel	89 x 2,5
Hart op hart afstand	1.500
Grondverankering	geheid

maatvoering in ca. mm.

### Uitvoering

- Staanders: buisprofiel staal, rond.
- Bovenbuis: buisprofiel staal, rond.
- Afwerking: aluminium doorvoerkop.

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen), RAL 6005 (mosgroen), RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag.

### Montage

Staanders

- Standaard: heien tot een diepte van 900 mm.
- Hart op hart afstand 1.500 mm.

Liggers

- Door de aluminium doorvoerkoppen; fixeren met speciale securityschroeven.

### Optionele toebehoren

- Staanders aanstorten met beton (afhankelijk van uitvoering en grondgesteldheid).
- Staanders op voetplaat.

### Variant

- Floriade: lage afscheiding in staal met staanders en liggers welke door aluminium opzetkoppen zijn gevoerd.

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
BLOK-2004



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten