



Carrade draadmathekwerk

‘functioneel en tijdloos’

toepassingen

bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

serie

Carrade
Dirade
Promade

Stabiel, veilig, onderhoudsvrij, vandalismebestendig en eigentijds: in al onze draadmathekwerken combineren we deze goede eigenschappen. De omheining is daardoor geschikt voor de meest uiteenlopende locaties. Hebben vandaalbestendigheid en een eigentijdse uitstraling prioriteit op uw terrein? Kies dan voor de dubbelstaafmat Carrade.

Onwrikbaar

Carradedraadmattenzijnsamengesteld uit draden van zware kwaliteit: de dubbele horizontale draden zijn rond 8 millimeter en de verticale draad is rond 6 millimeter. Samen vormen ze mazen van 50 x 200 millimeter. Voor een onwrikbaar hekwerk verankeren we de draadmatten met kunststof klemblokken aan de staanders. Zo voorkomen we sabotage, rammelen en verzakken.

Toepassingen

Draadmathekwerken plaatsen we vaak in drukke, levendige omgevingen, zoals:

- openbare gebouwen
- stadions
- fabrieken
- scholen
- parken
- speelplaatsen

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Draadmathekwerk Carrade

Omheining met zware dubbelstaafmatten en rechthoekige staanders, vandalismebestendig

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Carrade type	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Hoogte	800	1.000	1.200	1.400	1.630	1.830	2.030	2.230	2.430
Matten									
Draaddikte	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8	8/6/8
Maaswijdte	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200
Stekeinden bovenzijde	nee	nee	nee	nee	ja	ja	ja	ja	ja
Aantal bevestigingen	2	2	3	3	3	3	4	4	4
Staanders									
Kokerprofiel	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40
Inheidiepte	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Hart op hart	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510

maatvoering in ca. mm

Omschrijving

Carrade hekwerk is samengesteld uit gelaste draadmatpanelen en rechthoekige staanders. De draadmatten zijn opgebouwd uit horizontale, dubbele, draden (2 x 8 mm) en verticale, enkele, draden (6 mm). Met kunststof klemblokken worden deze draadmatten tegen de staanders bevestigd. Het toegepaste materiaal is onderhoudsvrij.

Opbouw

- Staanders: rechthoekig stalen kokerprofiel (60 x 40 mm) met zwarte, kunststof afdekkap.
- Draadmatten: horizontale dubbele draden (rond, 2 x 8 mm) en verticale enkele draad (rond, 6 mm) verzinkt en gepoedercoat; mazen 200 x 50 mm. Verticale draden steken 30 mm uit aan boven- of onderzijde, vanaf type 180.
- Aantal bevestigingen per staander afhankelijk van hoogte hekwerk.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Montage, plaatsing

- De staanders worden ingeheid tot een diepte van ca. 800 mm.
- Bij onvoldoende verdichte grond kan een schetsplaat gemonteerd worden op het verzonken deel van de staander.
- Bij betonnen ondergrond wordt een voetplaat toegepast.
- Hart op hart afstand staanders: 2.510 mm.
- De draadmatpanelen worden door middel van zwarte kunststof klemblokken en zelfborende schroeven tegen de staanders bevestigd, er wordt een zwarte kunststof afdekkap over de bevestiging aangebracht.

Optionele toebehoren

- Overklimbeveiliging: aluminium draadhouders (recht/schuin) met puntdraad (3 rijen);
- Stroomvoerende detectie.
- Staander vierkant kokerprofiel 60 x 60 mm.
- Security schroeven.
- Verzinkte schetsplaat.
- Extra beugels aan iedere horizontale ligger.

Normering

- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011

Varianten

Andere types draadmathekwerk van B&G:

- Dirade: omheining met geprofileerde 3D draadmatten en rechthoekige staanders.
- Promade: omheining met dubbelstaafmatten en rechthoekige staanders.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
CAR-2004

Houd zorgen buiten