



Palissade spijlenhekwerk

‘vierkant het beste’

toepassingen

bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

serie

Barricade
Rondissade
Palissade
Mikasade
Educade

Kenmerkend voor het Palissade spijlenhekwerk zijn de verticale, vierkante spijlen die een kwartslaggedraaid zijn. Ze steken door de horizontale liggers. Esthetisch geeft dat een mooi beeld. De blinde verbinding tussen staanders en spijlenvakken-beugels, bouten en moeren zijn onzichtbaar-versterkend dat verder. Zwarte, kunststofafdekkappen maken het plaatje af.

Degelijk

Palissade is het meest vandalismebestendige hekwerk in de markt. Dat komt doordat we de staanders stevig in de bodem heien. Ook zijn de vierkante spijlen door hun vorm moeilijk te buigen. De blinde verbindingen bevorderen de veiligheid en voorkomen ongewenst demonteren.

Toepassingen

Palissade spijlenhekwerk passen we toe op locaties waaraan veiligheid en omheining met een fraaie uitstraling gewenst is.

Denk bijvoorbeeld aan:

- kantoorparken
- bedrijfsterreinen
- scholen

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Spijlenhekwerk Palissade

Vandalismebestendig hekwerk in staal met doorgestoken vierkante spijlen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Palissade type	100	125	150	180	200	225	250
Hoogte hekwerk	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500
Standers							
Afmeting staander	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Inheidiepte	900	900	900	900	900	900	900
Spijlenvak							
Afmetingen spijlen	25 x 25	25 x 25	25 x 25	25 x 25	25 x 25	25 x 25	25 x 25
Bovenzijde spijlen	recht	recht	schuin	schuin	schuin	schuin	schuin
Liggers	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40

maatvoering in ca. mm

Omschrijving

Het spijlenhekwerk is opgebouwd uit spijlenvakken die blind en onzichtbaar aan standers worden verbonden. Doordat de spijlen vierkant zijn, is uitbuigen vrijwel onmogelijk. De blinde verbindingen van het hekwerk aan de standers bevorderen de veiligheid en voorkomen ongewenst demonteren.

Opbouw spijlenvakken

De spijlenvakken bestaan uit verticale, een kwartslag gedraaide spijlen die door de extra zware horizontale liggers steken.

- Horizontale liggers: stalen kokerprofiel 60 x 40 mm.
- Verticale spijlen: vierkant staalprofiel 25 x 25 mm; hart op hart afstand 150 mm. Afgeschuind vanaf 1.500 mm hoog. De spijlen steken 175 mm boven de bovenligger en 100 mm onder de onderligger uit.

Opbouw standers

- Vierkante kokerprofielen 60 x 60 mm.
- Bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekkap.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Montage, plaatsing

- De standers worden ingeheid tot een diepte van ca. 900 mm.
- Bij onvoldoende verdichte grond kan een extra schetsplaat gemonteerd worden op het verzonken deel van de staander.
- Bij betonnen ondergrond wordt een voetplaat toegepast.
- Hart op hart afstand standers: 3.005 mm.
- De spijlenvakken worden door middel van kunststof propfen en een M8 bout in een doorgaande verbinding blind tegen de standers bevestigd.
- Hellingen in het terrein worden opgevangen met aangepaste taludvakken of door trapsgewijze montage.

Optionele toebehoren

- Overklimbeveiliging: puntdraad (3 rijen).
- Verticale spijlen: hart op hart afstand 100 mm of 135 mm.
- Stroomvoerende detectie.
- Voetplaat, voor bevestiging op onder meer een vlakke betonplaat.
- Verzinkte schetsplaat.
- Taludvak.

Normering

- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011

Varianten

Andere types spijlenhekwerk van B&G:

- Barricade: klassiek, functioneel hekwerk in staal met ronde spijlen tussen de liggers.
- Rondissade: design hekwerk in staal, met ronde, doorgestoken spijlen.
- Mikasade: onderscheidend hekwerk in staal, met ronde spijlen verticaal en diagonaal tegen de liggers geplaatst.
- Educade: kindvriendelijke afsluiting met ronde spijlen.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
PAL-2004

Houd zorgen buiten