



Promade draadmathekwerk

‘eigentijds, met een goede prijs/kwaliteit’

toepassingen

bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

serie

Carrade
Dirade
Promade

Stabiel, veilig, onderhoudsvrij, vandaalbestendig en eigentijds: in al onze draadmathekwerken combineren we deze goede eigenschappen. De omheining is daardoor geschikt voor veel verschillende locaties. Bent u op zoek naar een stabiel, eigentijds hekwerk met een goede prijs/kwaliteitverhouding? Kies dan voor onze dubbelstaafmat Promade.

Markt en solide

De twee dubbele horizontale draden van Promade zijn rond 6 millimeter. De verticale draad is rond 5 millimeter. Samen vormen ze mazen van 50 x 200 millimeter. Met kunststof klemblokken bevestigen we de matten stevig aan de staanders. Het resultaat: een onwrikbare omheining die tegen een stootje kan.

Toepassing

Draadmathekwerken plaatsen we vaak in drukke, levendige omgevingen, zoals:

- openbare gebouwen
- stadions
- fabrieken
- scholen
- parken
- speelplaatsen

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Draadmathekwerk Promade

Omheining met dubbelstaafmatten en rechthoekige staanders

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Promade type	100	120	140	180	200
Hoogte	1.000	1.200	1.400	1.830	2.030
Matten					
Draaddikte	6/5/6	6/5/6	6/5/6	6/5/6	6/5/6
Maaswijdte	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200
Stekeinden	nee	nee	nee	bovenzijde	bovenzijde
Aantal bevestigingen	2	2	3	3	4
Staanders					
Kokerprofiel	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40
Inheidiepte	800	800	800	800	800
Hart op hart	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510

maatvoering in ca. mm

Omschrijving

Promade hekwerk is samengesteld uit gelaste draadmatpanelen en rechthoekige staanders. De draadmatten zijn opgebouwd uit horizontale, dubbele draden (2 x 6 mm) en verticale, enkele draden (5 mm). Met kunststof klemblokken worden deze draadmatten tegen de staanders bevestigd. Het toegepaste materiaal is onderhoudsvrij.

Opbouw

- Staanders: rechthoekig, stalen kokerprofiel (60 x 40 mm) met zwarte, kunststof afdekkap.
- Draadmatten: horizontale, dubbele draden (rond, 2 x 6 mm) en verticale, enkele draden (5 mm), verzinkt en gepoedercoat (draaddikte 5 mm); mazen 200 x 50 mm. Verticale draden steken 30 mm uit aan boven- of onderzijde.
- Aantal bevestigingen per staander afhankelijk van hoogte hekwerk.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Thermisch verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 9005 (zwart), RAL 6009 (dennengroen) of RAL 7016 (antracietgrijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Montage, plaatsing

- De staanders worden ingeheid tot een diepte van ca. 800 mm.
- Bij onvoldoende verdichte grond kan een schetsplaat gemonteerd worden op het verzonken deel van de staander.
- Bij betonnen ondergrond wordt een voetplaat toegepast.
- Hart op hart afstand staanders: 2.510 mm.
- De draadmatpanelen worden door middel van zwarte kunststof klemblokken en zelfborende schroeven tegen de staanders bevestigd, er wordt een zwarte kunststof afdekkap over de bevestiging aangebracht.

Optionele toebehoren

- Overklimbeveiliging: aluminium draadhouders (recht/schuin) met puntdraad (3 rijen).
- Stroomvoerende detectie.
- Staander vierkant kokerprofiel 60 x 60 mm.
- Veiligheidsschroeven.
- Verzinkte schetsplaat.

Normering

- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011

Varianten

Andere types draadmathekwerk van B&G:

- Dirade: omheining met geprofileerde 3D draadmatten en rechthoekige staanders.
- Carrade: omheining met zware dubbelstaafmatten en rechthoekige staanders, vandalismebestendig.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwerk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwerk.be



www.bgclature.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
PROM-2004

Houd zorgen buiten