



Eco-Liner Palissade

'licht en elegant'

toepassingen

bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

serie

A-Liner
Eco-Liner
Speed-Liner
Q-Liner
SpeedGates

Licht en functioneel

Net als de populaire A-Liner is ook de Eco-Liner strak vormgegeven en licht van gewicht. De poort is daardoor efficiënt te produceren en energiezuinig in gebruik. Door het uitgekende ontwerp zijn de onderhoudskosten minimaal. Ook kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd: de Eco-Liner voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN 13241 : 2003 + A2 : 2016 en is door TÜV gecontroleerd.

Klaar voor gebruik

We leveren de Eco-Liner volgens het plug and play principe. We assembleren en testen de complete constructie in eigen huis. Op locatie plaatsen we de poort op een vooraf gestorte fundering en zetten we de puntjes op de i. Zo minimaliseren we overlast.

Toepassingen

- bedrijfsterreinen
- kantoorparken
- transportbedrijven

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
ELP-2004



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten

Schuifpoort Eco-Liner Palissade

Standaard vrijdragende schuifpoort in aluminium met doorgestoken vierkante spijlen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Eco-Liner type enkel	300	400	500	600	700	800	900	1000
Netto doorgang (handbediend)	3.355	4.165	5.180	5.990	7.310	8.330	9.140	10.260
Netto doorgang (elektrisch)	3.265	4.075	5.090	5.900	7.220	8.240	9.050	10.170
Totaal benodigde ruimte	8.260	9.880	12.110	13.730	17.680	19.420	21.040	23.780
Eco-Liner type dubbel	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Netto doorgang (handbediend)	6.790	8.410	10.440	12.060	14.700	16.740	18.360	20.600
Netto doorgang (elektrisch)	6.700	8.320	10.350	11.970	14.610	16.650	18.270	20.510
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	15.940	19.180	23.640	26.880	33.160	38.440	41.680	47.160
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	16.300	19.540	24.000	27.240	33.340	38.620	41.860	47.340
Poorthoogtes	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500	

maatvoering in ca. mm

Omschrijving

De Eco-Liner is samengesteld uit een aluminium poortvleugel, stalen tandembalk en stalen aanslag- en geleideportalen. Dankzij de inwendige geleiding worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele bediening gegarandeerd wordt. De spanconstructie is onzichtbaar in de onderbalk verwerkt en maakt schoren overbodig. De poort wordt Plug & Play geleverd in handbediende of geautomatiseerde uitvoering.

Poortvleugel

De Palissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel 200 x 300 mm.
- Afschermkap tandemstelwielen: aluminium
- Bovenligger: geëxtrudeerd aluminium profiel 115 x 80 mm.
- Kop- en eindstijl: stalen kokerprofiel 60 x 60 mm.
- Vulling: aluminium spijlen 25 x 25 mm, hart op hart afstand 135 mm, kwartslag gedraaid. De spijlen steken 175 mm boven de bovenligger uit.
- De doorgestoken spijlen worden aan de bovenzijde afgeschuind (bij poorten vanaf 1.500 mm hoog).

Portalen en geleiding

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen. Extra geleideportaal bij schuifpoorten > 9 meter vrije doorgang.
- Aanslagportaal: 2 stalen kokers 80 x 80 mm met aangelaste oploopplaat.
- Bovenafwerking: kunststof afdekkap.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 80 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.
- Achteroploop bij schuifpoorten > 6 meter vrije doorgang.
- Middenoploop bij dubbele schuifpoorten met poortvleugel(s) > 6 meter.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Aluminium delen: naturel aluminium of met elektrostatisch aangebrachte poedercoating.
- Portalen, segment, kop- en eindstijl: verzinkt of verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Bediening en sluiting

Handbediende uitvoering:

- Haaksloot met europrofiel cilinder en dichtwaaibeveiliging.

Elektrische uitvoering:

- Aandrijving GT met noodstroomvoorziening (ca. 25 cm/s).
- Aandrijving BT met frequentieregelaar (ca. 50 cm/s).
- Voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.

Montage

- De schuifpoort wordt voorgeassembleerd geleverd (Plug & Play).
- De portalen worden vastgezet op een gestorte betonfundering.
- Het mechanisch afstellen van de poort gebeurt door middel van stelmoeren, voor een perfecte geleiding.

Normering

- EN 13241 : 2003 + A2 : 2016
- Windgebied 2 conform EN 13241 : 2003 + A2 : 2016
- 

Optionele toebehoren

- Stroomvoerende detectie.
- Bedieningscomponenten.

Varianten

Andere types Eco-Liner schuifpoorten van B&G:

- Eco-Liner Barricade: standaard vrijdragende schuifpoort in aluminium met ronde spijlen tussen de liggers
- Eco-Liner Rondissade: standaard vrijdragende schuifpoort in aluminium met doorgestoken ronde spijlen.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
ELP-2004

Houd zorgen buiten