



# Veldafscheiding

## 'veilig voor sporters en publiek'

### toepassingen

voetbalveld  
korfbalveld  
speelveldje

### serie

hockey  
tennis  
veldafscheiding

Supporters lang de lijn zijn vaak net zo fanatiek als de spelers in het veld. Met de Olympiade veldscheiding van B&G Hekwerk houdt u ze op veilige afstand van elkaar. Met dit robuuste hek geeft u eenvoudig een duidelijk grens aan. Zo zorgt u dat de wedstrijden ongestoord kunnen verlopen.

### Voor elke sport een passend hekwerk

Heeft u hoge ballenvangers of lage veldafscheidingen nodig? Met Olympiade heeft B&G voor elke sport een passend hekwerk. Wij leveren Olympiade altijd conform uw specificaties. Uiteraard voldoet Olympiade aan de eisen van de Nederlandse Sportfederatie. U koopt altijd een hekwerk van topniveau.

### Toepassing:

- voetbal
- korfbal
- trapveldje
- paardensport

### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



# Olympiade Veldafscheiding

Robuust hekwerk met stalen standers en bovenbuis

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Veldafscheiding, type	VA90	VA100
Totale hoogte	900	1000
<b>Bovenbuis</b>		
Buisprofiel	rond 41,5	rond 41,5
Lengte bovenbuis	6000	6000
<b>Standers</b>		
Buisprofiel	rond 60	rond 60
Hart op hart afstand	3000	3000
<b>Grond verankering</b>		
Inheidiepte	900	800

maatvoering in ca. mm.

### Uitvoering

- Standers: buisprofiel.
- Bovenbuis: buisprofiel blind geborgd met vandalismebestendige schroeven.
- Aluminium doorvoerkoppen.

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of verzinkt en elektrostatich gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Opties

- Hart op hart afstand standers : 2 of 2,5 meter.
- Maaiplaat en stelring.
- Vulling draadmat type Carrade.
- Verzinkte schetsplaat.

### Montage

- Standaard: inheien tot een diepte van ca. 800 of 900 mm.
- Bij onvoldoende verdichte grond: montage van een verzinkte schetsplaat op het verzonken deel van de staander.

### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
VA-2004



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



**Houd zorgen buiten**