



# Ballenvanger gaas

'veilig voor sporters en publiek'

## toepassingen

voetbal  
hockey  
honk- en softbal

## serie

ballenvanger  
hockey  
tennis  
veldafscheiding

Niet elk schot op doel is raak. Om te voorkomen dat een gemiste bal iets beschadigt of ver doorrolt, ontwikkelde B&G Hekwerk de Olympiade Ballenvanger. Dit sporthekwerk bestaat uit een robuuste buizenconstructie en gaas. Het is leverbaar in een hoogte van 5 meter en breedtes vanaf 18 meter. In elke sport vormt de Olympiade ballenvanger de ultieme verdedigingslinie.

## Voor elke sport een passend hekwerk

Heeft u hoge ballenvangers of lage veldafscheidingen nodig? Met Olympiade heeft B&G voor elke sport een passend hekwerk. Wij leveren Olympiade altijd conform uw specificaties. Uiteraard voldoet Olympiade aan de eisen van de Nederlandse Sportfederatie. U koopt altijd een hekwerk van topniveau.

## Toepassing

- voetbal
- hockey
- honk- en softbal



[www.bghekwark.nl](http://www.bghekwark.nl)  
[www.bghekwark.be](http://www.bghekwark.be)



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
BVG-2008

**Houd zorgen buiten**

# Olympiade Ballenvanger gaas

Ballenvanger met gaasbespanning, voor sportvelden

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ballenvanger type	BG500
Totale hoogte	5.000
Basisbreedte	18.000
Breedte olopend per	3.000
<b>Bespanning</b>	<b>gaas</b>
Afmeting Bevestiging	2.000 x 50 x 50 x 3,7 binding rond 2
<b>Buizen</b>	
Buisprofiel	rond 60, lengte 5.000
<b>Standers</b>	
Buisprofiel	rond 89
Hart op hart afstand	3.000
Tussenstanders	rond 60

maatvoering in ca. mm

### Omschrijving

De ballenvanger Olympiade BG is over de volledige hoogte voorzien van gaas, waardoor inklimmen en vandalisme zoals doorsnijden en verbranden worden voorkomen. De ballenvanger is standaard 5 meter hoog. Verkrijgbaar met breedte vanaf 18 meter; breder met een veelvoud van 3 meter.

### Opbouw

De ballenvanger is opgebouwd uit eind- en tussenstanders, bovenbuizen en drukbuizen.

- Standers: buisprofiel, rond Ø 89 mm, wanddikte 2,5 mm in thermisch verzinkt staal.
- Eindstanders te schoren met 2 horizontale drukbuizen en diagonaal gewartelde spandraden.
- Horizontale bovenbuizen: buisprofiel, rond Ø 60 mm, wanddikte 1,75 mm in thermisch verzinkt staal.
- Bovenkoppeling: aluminium T-kop, voor koppeling bovenbuizen op standers.
- Drukbuizen: ronde buisprofielen voor schoring eindstanders.

### Bespanning

- Gaas: geweven harmonicagaas in verzinkt staal draad, met ruitvormige mazen (50 x 50 mm), draaddikte 3,7 mm.
- Spandraden: draad in verzinkt staal (Ø 3,8 mm), groen geplastificeerd.

- Bevestiging bespanning: gaas verbonden aan standers, bovenbuizen en spandraden met binddraad.

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Montage

- De standers zijn onderaan voorzien van een doorn met vinnen, voor een goede grondverankering.
- Inheien tot een diepte van circa 1.000 mm.

### Varianten

Andere types sportheekwerk van B&G:

- Ballenvanger BN - ballenvanger met netbespanning.
- Ballenvanger combi - ballenvanger met onderaan gaasbespanning en bovenaan netbespanning.
- Tennisveldafrastering met gaasbespanning.
- Hockeyveldafrastering met draadmatpanelen.
- Veldafscheiding met standers en bovenbuis.

### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel: 088-3630666  
info@bghekwk.nl

### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
Fax: (015) 206 200  
info@bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
BVG-2008



[www.bghekwk.nl](http://www.bghekwk.nl)  
[www.bghekwk.be](http://www.bghekwk.be)



**Houd zorgen buiten**