

Securade

Uw terrein en toegang, ónze uitdaging

DRAADMATHEKWERK



Securade: maakt overklimmen onmogelijk

Stabiel, veilig, onderhoudsvrij, vandalismebestendig en eigentijds: in al onze draadmathekwerken combineren we de goede eigenschappen van gaas- en spijlenhekwerk. De omheining is daardoor geschikt voor de meest uiteenlopende locaties. Heeft het voorkomen van overklimmen prioriteit op uw terrein? Kies dan voor draadmathekwerk Securade.

High risk locaties

Securade draadmat is onze meest veilige draadmat. De fijne mazen van 76 x 12 millimeter en hoogtes tot 5 meter maken overklimmen onmogelijk. Voor de verankering kunt u kiezen uit staanders in diverse uitvoeringen.

Toepassing

We passen Securade draadmathekwerk vaak toe bij high security locaties, zoals:

- penitentiaire inrichtingen
- distributiecentra
- energiecentrales
- militaire objecten



Hekwerk
Toegang
Beveiliging

Securade

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Securade type	200	240	300	360	400	500
*Hoogte paneel ca.	2000	2400	3000	3600	4000	5000
Matten						
Draaddikte	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
Maaswijdte	12,7 x 76,2	12,7 x 76,2	12,7 x 76,2	12,7 x 76,2	12,7 x 76,2	12,7 x 76,2
Stekeinden bovenzijde	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Bevestiging	strip	strip	strip	strip	strip	strip
Staanders						
Staanders	60 x 60	60 x 60	80 x 120	80 x 120	80 x 120	80 x 120
Inheidiepte	900	900	900	900	900	900
h.o.h.	2510	2510	2510	2510	2510	2510

Maatvoering in ca. mm.

*overige hoogtes op aanvraag

Uitvoering

Opbouw matten

- enkele horizontale draden (rond 4)
- enkele verticale draden (rond 4)
- maaswijdte 12,7x76,2 mm

Staanders

- vierkant kokerprofiel (60x60 of 80x120)
- afwerking: zwarte kunststof afdekkap

Oppervlaktebehandeling

- thermisch verzinkt
- thermisch verzinkt, daarna gepoedercoat volgens het DUPLEX-systeem

Standaardkleuren

- RAL 6009 (dennengroen)
- RAL 9005 (zwart)
- RAL 7016 (antracietgrijs)

Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Staanders

- standaard: inheien tot een diepte van circa 900 mm, eventueel aanstorten met beton
- h.o.h. 2510 mm
- bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaten

Bevestiging draadmatten

- draadmatten worden met strips tegen de staanders bevestigd

Hoogteverschillen

Opvangen met trapsgewijze montage (draadmatten lopen horizontaal).

Nederland

Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postbus 66
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666

Fax: (0499) 399 945

info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400

Fax: (015) 206 200

info@bghekwk.be

Montage

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. SEC-1117



www.bghekwk.nl



www.bghekwk.be

