



# Bedieningscomponenten

## 'eenvoudig open en dicht op locatie'

**toepassingen**  
 bedrijfsterreinen  
 kantoorparken  
 transportbedrijven

Voor het op locatie openen en sluiten van uw elektronisch aangedreven schuifpoorten en slagbomen heeft B&G Hekwerk verschillende gebruiksvriendelijke bedieningscomponenten. In dit productblad lichten we ze kort toe.

### B&G drukknopschakelaar

Met de B&G drukknopschakelaar kan iedereen de poort of slagboom eenvoudig openen en sluiten. Met de middelste knop kan de actie worden afgebroken. We installeren de eenvoudige kunststof schakelaar doorgaans bij de poort. Het is mogelijk om elders een tweede schakelaar te plaatsen voor bediening op afstand. Hiervoor is geen verdeelkast nodig.



### B&G pincodetableau

Dankzij het B&G pincodetableau hebben alleen zij die beschikken over de juiste pincode controle over uw poorten en slagbomen. Door regelmatig de cijfercode te vernieuwen, waarborgt u de veiligheid. Het tableau is robuust uitgevoerd en is bijzonder vandaalbestendig.



# Bedieningscomponenten

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Pincode tableau

Voeding	12Vac/dc of 24Vac/dc	
Maximale belasting relais	2A	
Afmeting (mm)	135x58x26 (hxbxd)	
Regelbare openingstijd	0-99 seconden	
Regelbare alarmtijd	0 - 3 minuten	
Lengte code	4 - 8 cijfers	
Aantal gebruikers	2000	
Waterdichtheid	IP68	
Behuizing	Anti-vandaal	detectie bij demontage
Werkings temperatuur	-20 tot 60 graden C	

### Drukknopschakelaar

Bedieningsmogelijkheden	(continu) open, dicht, stop of dodemansbediening	Let op: bij dodemans-bediening wordt de stopknop niet aangesloten
Afmeting (mm)	152x69x65 (lxbxd)	
Behuizing	Kunststof, opbouw	

### Sleutelschakelaar

Behuizing	Inbouw
Mechanische beveiliging	Ja
Moment contact	2 zijden
Cilinder type	Europrofiel
Stoptoets	Ja
Maximale belasting	16A

### B&G sleutelschakelaar

De B&G sleutelschakelaar is ideaal om zonder toezicht de toegang te beheren. Alleen mensen met een sleutel hebben toegang tot uw terrein. Door de sleutel links- of rechtsom te draaien, opent en sluit u de poort of slagboom. Om de actie te onderbreken is de schakelaar voorzien van een stopkop.

#### Nederland

Industrieweg 187a  
5683 CC Best  
Postbus 66  
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666  
Fax: (0499) 399 945  
info@bghekw.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
Fax: (015) 206 200  
info@bghekw.be

