



Comfort-Turner

'met een aantrekkelijke prijs/kwaliteit'

toepassingen

bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

series

Comfort-Turner
Eco-Turner
Pro-Turner
Educade

Gewoon een degelijke, functionele draaiport met een aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding: dat is de Comfort-Turner van B&G Hekwerk. De poort heeft zich op de meest uiteenlopende locaties bewezen. Overal bleek de Comfort-Turner een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Veelzijdig

De Comfort-Turner is leverbaar in de uitvoeringen Barricade, Rondissade en Carrade. U kiest daardoor altijd voor een poort met een tijdloze, strakke uitstraling. Ook is de toegang altijd maximaal: de poort is leverbaar in breedtes tot 3 meter in enkele uitvoering (en tot 6 meter in dubbele uitvoering) en kan tot 180 graden opendraaien.

Toepassingen

- bedrijfsterreinen
- scholen
- privéterreinen



Comfort -Turner

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Comfort-Turner type enkel	100	120	150	200	250	300*		
Netto doorgang*	1050	1200	1500	2100	2550	3000		
Comfort-Turner type dubbel	200	240	300	400	500	600		
Netto doorgang*	2070	2400	2970	4170	5070	5970		
Poortpalen								
Type poortpaal	80x80	80x80	80x80	120x120	120x120	120x120		
Fundering								
Type fundering	aangestort	aangestort	aangestort	aangestort	aangestort	aangestort		
Beschikbare hoogtes	800	1000	1250	1500	1800	2000	2250	2500
Algemeen: poortframe/spijlen								
Poortframe	60x40	60x40	60x40	60x40	60x40	60x40	60x40	60x40
Spijlen	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25
Hart op hart	150	150	150	150	150	150		

Maatvoering in ca. mm.

* type 300 niet leverbaar in Carrade- uitvoering

UITVOERING

Poortpalen

- stalen kokerprofiel
- afwerking: zwarte kunststof afdekkap

Poortframe

- koker 60x40 mm
- Carrade draadmat: ingelaste draadmat met dubbele horizontale draden rond 8 mm en een enkele verticale draad rond 6 mm, maaswijdte 50x200 mm
- Barricade spijlen: rond 25 mm, hart op hart afstand 150 mm. poorten vanaf 1500 mm hoog worden voorzien van een puntenkam (35 mm hoge scherpe punten)
- Rondissade spijlen: rond 25, h.o.h. afstand 150 mm, aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1500 mm hoog, spijlen zijn door de onder- en bovenligger gevoerd

Hang- en sluitwerk

- opbouwslot met europrofielcilinder en kruk
- ophanging met nastelbare scharnieren
- enkele of dubbele grondgrendel: afhankelijk van breedte poortvleugel en uitvoering (enkel of dubbel)

Standaardkleuren

- RAL 6009 (dennengroen)
- RAL 6005 (mosgroen)
- RAL 9005 (zwart)

Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Opties

- deurdranger: bij breedtes tot 1250 mm
- elektrische ontsluiting

Montage

Poortpalen

- standaard: poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton
- bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat

Nederland

Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postbus 66
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. CT-0218



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be

