



Dirade

'eigentijds, met een goede prijs/kwaliteitverhouding'

toepassingen
 bedrijfsterreinen
 kantoorparken
 transportbedrijven

series
 Dirade
 Carrade
 Promade

Stabiel, veilig, onderhoudsvrij, vandaalbestendig en eigentijds: in al onze draadmathekwerken combineren we de goede eigenschappen van gaas- en spijlenhekwerk. De omheining is daardoor geschikt voor veel verschillende locaties. Bent u op zoek naar een eigentijds hekwerk met een goede prijs/kwaliteitverhouding? Kies dan voor onze enkelstaafmat Dirade.

Markant en solide

De enkele horizontale en verticale draden van dirade zijn rond 5 millimeter. Samen vormen ze mazen van 50 x 200 millimeter. Voor extra stevigheid zijn de matten voorzien van een profilering. Met kunststof klemblokken bevestigen we ze tegen de staander. Het resultaat is markante en solide omheining.

Toepassing

Draadmathekwerken plaatsen we vaak in drukke, levendige omgevingen, zoals:

- openbare gebouwen
- stadions
- fabrieken
- scholen
- parken, speelplaatsen



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. DI-0218



**Hekwerk
 Toegang
 Beveiliging**

Houd zorgen buiten

Dirade

Dirade type	100	120	150	200	240
Hoogte	1000	1200	1500	2000	2400
Matten					
Draaddikte	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5
Maaswijdte	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200
Stekeinden	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Aantal bevestigingen	3	3	3	4	4
Aantal versterkingen	2	2	3	4	4
Staanders					
Staanders	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40
Inheidiepte	900	900	900	900	900
Hart op hart	2510	2510	2510	2510	2510

*Maatvoering in ca. mm.

UITVOERING

Matten

- horizontaal en verticaal: enkele draden (rond 5)
- maaswijdte 50x200 mm
- op enkele plaatsen voorzien van doorgedrukt profiel

Staanders

- vierkant kokerprofiel (60x40 mm)
- afwerking: zwarte kunststof afdekkap

Oppervlaktebehandeling

- thermisch verzinkt, daarna gepoedercoat

Standaardkleuren

- RAL 9005 (zwart)
- Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar

Opties

- hoogte 3000 of 4000 mm

Dirade zwaar

- uitvoering met staanders vierkant kokerprofiel 60x60 mm

Overklimbeveiliging

- puntdraad (3 rijen)
- stacheldraad (3 rijen)
- gladdraad (3 rijen)

Staanders

- standaard: inheien tot een diepte van circa 900 mm
- hart op hart 2510 mm
- bij onvoldoende verdichte grond: montage van een geprofileerde verankeringsplaat op het verzonken deel van de staander
- bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaten

Bevestiging draadmatten

- matten bevestigd aan staanders met zwarte kunststof klemblokken

Hoogteverschillen

- Opvangen met trapsgewijze montage (draadmatten lopen horizontaal)

Nederland

Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postbus 66
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bghekwerk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bghekwerk.be

