



# Draaiportbediening

'eenvouding open en dicht'

**toepassingen**  
 bedrijfsterreinen  
 kantoorparken  
 transportbedrijven

**series**  
 Mobiel hekwerk

Voor het openen, sluiten en vergrendelen van hand-bediende draaiporten heeft B&G Hekwerk verschillende gebruiksvriendelijke bedieningscomponenten. In dit productblad lichten we ze kort toe. Het betreft de B&G deurdranger, elektrische ontsluiters, kleefmagneet en mechanisch pincodeslot.

### B&G deurdranger

Met de B&G Deurdranger zorgt u ervoor dat uw draaiport te allen tijde dicht is. De deurdranger sluit de draaiport automatisch na elke passage. We passen deze bedienings-component vaak toe bij paniepoorten en draaiporten met een gecontroleerde toegang.

### B&G elektrische ontsluiters

Met de B&G elektrische ontsluiters ontgrendelt u het slot van uw handbediende draaiport met behulp van een elektrisch signaal. Deze component is uitermate geschikt voor het creëren van een gecontroleerde toegang. U kunt de elektrische ontsluiters combineren met een toegangs-controlesysteem, intercomsysteem of drukknop.



# Draaiportbediening

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

B&G Deurdringer		
Oppervlakte cilinder/buis	Staal met krimpfolie zwart	
Openingshoek	Tot max. 110°	
Gewicht per deurvleugel	Tot 100 kg, afhankelijk van model	
Max. afmetingen deurvleugel	Hoogte tot 2500 mm, breedte 750 mm-1250 mm	
Sluitkracht	Afhankelijk van toepassing ca. 10 - 60 Nm	
Sluitsnelheid	Traploos instelbaar	
B&G Elektrische ontsluiting		
	Spanningsloos vergrendeld	Spanningsloos ontgrendeld
Voeding	12V AC/DC	12V AC/DC
Contact	1 Amp	1 Amp
Maximale drukbelasting	NC	NO
Schoot	5000N / 500 kg	5000N / 500 kg
	Dagschoot	Dagschoot
Algemeen		
Opmerking	opdrachtgever verzorgt zelf signaal, voeding, koppelkastje en bekabeling tot aan het slot	opdrachtgever verzorgt zelf signaal, voeding, koppelkastje en bekabeling tot aan het slot
B&G Kleefmagneet		
	Type 250	
Voeding	12 Vdc / 460 mA	
Vergrendelingskracht	Tot 2500N / 200 kg	
Montage	Opbouw	
Behuizing vergrendeling	Zink, verchroomd	
Behuizing magneet	Gecoat, zwart	
Algemeen		
Opmerking	opdrachtgever verzorgt zelf signaal, voeding, koppelkastje en bekabeling tot aan het slot	opdrachtgever verzorgt zelf signaal, voeding, koppelkastje en bekabeling tot aan het slot
B&G Mechanisch pincodeslot		
Bediening	Dubbelzijdig bedienbaar	
Beveiliging	Voorzien van anticode detectie	
Bescherming	Voorzien van aluminium regen- en stofkappen	
Codering	Meerdere ingang- en uitgangscodes mogelijk	
Pincode	4-cijferige pincode	
Reset	Automatische reset na opening met krukken	

### Nederland

Industrieweg 187a  
5683 CC Best  
Postbus 66  
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666  
Fax: (0499) 399 945  
info@bghekw.nl

### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
Fax: (015) 206 200  
info@bghekw.be

### B&G kleefmagneet

Deze elektromagnetische component heeft een vergrendelingskracht van 250 kg. U sluit er elke draaiport effectief mee af. Door de stroomtoevoer naar de magneet te onderbreken, opent u de poort. De B&G kleefmagneet is uitermate geschikt voor het creëren van een gecontroleerde toegang met een hoogfrequent gebruik. U kunt deze component combineren met een toegangscontrolesysteem, intercomsysteem of drukknop.

De kleefmagneet staat geheel los van het conventionele slot. U kunt hem als hoofd- of bijzetslot gebruiken.

### B&G mechanisch pincodeslot

Met het B&G mechanisch pincodeslot hebben alleen zij die over de viercijferige pincode beschikken toegang tot uw locatie. Het mechanisme reset als de poort met de kruk is geopend. Na elke passage is de poort weer vergrendeld. Bij deze component kunt u met verschillende in- en uitgangscodes werken. Een inwendige veiligheids-drukplaat voorkomt dat de code door derden achterhaald kan worden.



www.bghekw.nl  
www.bghekw.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. DB-0218

