



# Educade draaipoot

'Kindvriendelijk en veilig

**toepassingen**  
 bedrijfsterreinen  
 kantoorparken  
 transportbedrijven

**series**  
 Comfort-Turner  
 Educade draaipoot  
 Pro-Turner  
 Eco-Turner

Als aanvulling op het kindvriendelijke spijlenhekwerk Educade ontwikkelde B&G een bijpassende draaipoot. Met poort en hekwerk voorkomt u dat kinderen het terrein van uw school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf ongeoorloofd verlaten. Ook fungeert de omheining als een duidelijke grens voor ongewenste bezoekers.

## Strengere eisen

De Educade draaipoot voldoet aan de strengste eisen op het gebied van kindvriendelijkheid. De poort heeft geen uitstekende delen. Door de hooggeplaatste draai-/duwsluiting is de poort bijna niet te openen door kleine kinderen. De kans op inklemming is minimaal. Kinderen kunnen er ook niet onderdoor of overheen. De Educade draaipoot kan tot maximaal 90 graden open draaien.

## Toepassing

- scholen
- peuterspeelzalen
- kinderdagverblijven
- speelplaatsen



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. ED-0218



Hekwerk  
 Toegang  
 Beveiliging

Houd zorgen buiten

Educade type	125 (enkel)	150 (enkel)	250 (dubbel)	300 (dubbel)
Netto doorgang	1230	1530	2530	3130
Hoogte	1250	1250	1250	1250
<b>Poortframe</b>				
Achterstijl Boven-/onderligger en voorstijl	rond 41,5 60 x 40	rond 41,5 60 x 40	rond 41,5 60 x 40	rond 41,5 60 x 40
Spijlen Hart op hart	rond 25 100	rond 25 100	rond 25 100	rond 25 100
<b>Poortpalen</b>				
Type poortpaal Inheidiepte	60 x 60 900	60 x 60 900	60 x 60 900	60 x 60 900

maatvoering in ca. mm

### Uitvoering

#### Poortframe

- boven- en onderligger/voorstijl:  
stalen kokerprofiel 60 x 40 mm
- achterstijl: rond 41,5 mm
- spijlen: rond 25 mm, tussen de liggers

#### Poortpalen

- stalen kokerprofiel 60 x 60 mm
- afwerking: zwarte kunststof afdekkap

#### Ophanging

- aan poortpalen met klemvrije, na-regelbare scharnieren

#### Sluiting

- voorzien van een dag- en nachtslot met afgeschermdde schoot
- bediening alleen door druk-/draaibeweging

#### Oppervlaktebewerking

- thermisch verzinkt
- thermisch verzinkt, daarna gepoedercoat

### Standaardkleuren

- RAL 6009 (dennengroen)
  - RAL 6005 (mosgroen)
  - RAL 9005 (zwart)
- Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

### Montage

#### Poortpalen

- standaard: inheien tot een diepte van circa 900 mm
- bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat

Nederland  
Industrieweg 187a  
5683 CC Best  
Postbus 66  
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666  
Fax: (0499) 399 945  
info@bghekwk.nl

België  
Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
Fax: (015) 206 200  
info@bghekwk.be

