



Fotocellen

'Veiligheid en gebruiksgemak'

toepassingen

bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

De fotocellen van B&G kunt u inzetten als bedieningscomponent en als inkleembeveiliging. In het eerste geval zorgen de cellen voor gebruiksgemak en een goede verkeersdoorstroming. In het tweede geval voorkomen ze dat voertuigen of personen klem komen te zitten tussen automatisch geregelde schuifpoorten en speedgates.

Infrarood

De fotocel zendt een infrarode lichtbundel uit naar een ontvanger. Als deze lichtbundel wordt onderbroken door een auto, fietser of voetganger gaat de poort automatisch (weer) open.



Nederland

Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postbus 66
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bghekw.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bghekw.be

Fotocellen type

CDR852A

Voeding	12-24 Vdc, 28W
Behuizing	Aluminium
Afmeting (hxbxd) mm	142x63x56
Beschermingsgraad	IP66
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +55 graden
Uitgangstype	Relais, max. 48 Vac/dc
Maximale reikwijdte	60 meter
Golflengte	950 nm
Infrarood bundel	afstelbaar
Zichthoek	30 graden verticaal 180 graden horizontaal