



Hockey

'Veilig voor sporters en publiek'

toepassingen
 bedrijfsterreinen
 kantoorparken
 transportbedrijven

series
 Olympiade Tennis
 Olympiade Hockey
 Olympiade Veldscheiding

Een hockeybal kan hard aankomen. De Olympiade Hockeyveldafscheiding van B&G Hekwerk kan tegen een stootje. Voor dit speciale hockeyhekwerk combineren we onze standaard veldafscheiding met gaas of draadmatten en houten of kunststof slagplanken. De robuuste omheining houdt ballen effectief tegen. Toeschouwers kunnen veilig en comfortabel van de wedstrijd genieten.

Voor elke sport een passend hekwerk
 Heeft u hoge ballenvangers of lage veldafscheidingen nodig? Met Olympiade heeft B&G voor elke sport een passend hekwerk. Wij leveren Olympiade altijd conform uw specificaties. Uiteraard voldoet Olympiade aan de eisen van de Nederlandse Sportfederatie. U koopt altijd een hekwerk van topniveau!



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. OH-0218

Olympiade Hockey

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hockeyveldafrastering, type	Gaas	Draadmat
Totale hoogte	1000	1000
Bespanning		
Hoogte	900	800
Maaswijdte	40x40	200x50
Draaddikte	3,0	draad 8/6/8
Bevestiging	Spandraad 3,8 RVS-spankabel 5,0 breuklast min. 14KN	langlipbeugels
Bovenbuis		
Buisprofiel	rond 41,5	rond 41,5
Lengte bovenbuis	5000 / 6000	5000 / 6000
Staanders		
Buisprofiel	rond 60	rond 60
Grondverankering		
Inheidiepte	700	700

Maatvoering in ca. mm.

UITVOERING

Constructies

- staanders: buisprofiel
- bovenbuis: buisprofiel (blind geborgd met RVS schroeven)
- aluminium doorvoerkoppen
- gaas of draadmatten
- slagplank: hardhout (bankirai) of kunststof

Oppervlaktebehandeling

- thermisch verzinkt
- thermisch verzinkt, daarna gecoat

Standaardkleuren

- RAL 6009 (dennengroen)
- RAL 9005 (zwart)

Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Opties

- gaaslooppoort: enkel of dubbel, op elke gewenste plek.

Montage

Staanders

- standaard: inheien tot een diepte van circa 700 mm.

Gaasbevestiging

- RVS spankabel door bovenste maas: wordt met RVS u-tjes tegen staanders bevestigd.
- spandraden op 180 en 450 mm: spandraden met ty-raps aan staanders, gaas met krammen aan spandraden (iedere 4e maas).

Draadmatbevestiging

- aan staanders met langlipbeugels.

Nederland

Industrieweg 187a

5683 CC Best

Postbus 66

5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666

Fax: (0499) 399 945

info@bghekw.nl

België

Wayenborgstraat 11

2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400

Fax: (015) 206 200

info@bghekw.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. OH-0218



www.bghekw.nl

www.bghekw.be

