



Rasterade met bovenbuis

'functioneel met een open uitstraling'

toepassingen
 bedrijfsterreinen
 kantoorparken
 transportbedrijven

series
 Rasterade LB
 Rasterade ZB
 Rasterade RB

Met Rasterade gaashekwerk met bovenbuis kiest u voor een functionele omheining die net iets meer opvalt dan Rasterade zonder bovenbuis. Ook dit hekwerk heeft een open uitstraling en een vriendelijk karakter. Het is toepasbaar op de meest uiteenlopende terreinen.

Vormbehoud

Voor Rasterade gebruiken we alleen gaas en spandraden van een constante kwaliteit. Ze hebben een hoge treksterkte en zijn strak te spannen. Voor het opspannen van de draden gebruiken we de warteltechniek. U bent er dan zeker van dat het hekwerk tot in lengte van jaren zijn vorm behoudt. De bovenbuis zorgt voor extra stevigheid. Die is bijvoorbeeld nodig als de omheining van beplanting voorzien wordt.

Toepassing

Vanwege de open uitstraling en het vriendelijke karakter passen we het vaak toe

- in landelijke omgevingen
- rond privéterreinen
- rond bedrijfsterreinen



Rasterade met bovenbuis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Rasterade type ZB	100	125	150	180	200
Hoogte hekwerk	1000	1250	1500	1800	2000
Bespanning					
Gaashoogte	1000	1250	1500	1800	2000
Maaswijdte	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Draaddikte	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Aantal spandraden	2	2	2	2	2
Spandraad dikte	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Bovenbuis					
Buisprofiel rond	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75	41,5 x 1,75
Staanders					
Buisprofiel rond	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75
hart op hart afstand	3000	3000	3000	3000	3000
Inheidiepte	900	900	900	900	900

Maatvoering in ca. mm.

Uitvoering

Opbouw

Rasterade (met bovenbuis) is opgebouwd uit:

- staanders: rond buisprofiel
- aluminium doorvoerkoppen
- bovenbuizen: rond buisprofiel met zwarte, kunststof koppelstukken
- harmonicagaas: verzinkt staal, geplastificeerd
- spandraad (3,8 mm): verzinkt staal, geplastificeerd

Oppervlaktebehandeling

- verzinkt
- verzinkt, daarna gecoat

Standaardkleuren

- RAL 6009 (dennengroen)
 - RAL 9005 (zwart)
- Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Opties

Gaas

- voor extra duurzaamheid: gaas met draaddikte 3,7 mm.

Hoogte

- 3000 of 4000 mm

Montage

Staanders

- standaard: inheien tot een diepte van circa 900 mm
- hart op hart afstand: 3000 mm
- bij onvoldoende verdichte grond: montage van een geprofileerde verankeringsplaat op het verzonken deel van de staander
- bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaten
- op keermuur middels L-plaat of U-plaat

Gaasbevestiging

Met aluminiumdraad

- aan bovenbuis: iedere 3e maas
- aan middenspandraad: iedere 6e maas
- aan onderspandraad: iedere 4e maas

Hoogtenverschillen mogelijk.

Nederland

Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postbus 66
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. RZB-0218

