



Slagbomen BT

'Voor een hoge verkeersfrequentie'

toepassingen
bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

series
Slagbomen GT
Slagbomen BT

Met slagbomen reguleert en controleert u effectief gemotoriseerd verkeer. Ze hebben een open uitstraling en ogen gastvrij. Toch vormen ze een duidelijke barrière die niet zomaar te passeren is.

Effectieve controle

Heeft u op uw terrein te maken met een hoge verkeersfrequentie? Of wilt u een brede doorgang afsluiten? Dan adviseren wij onze robuuste BT slagbomen.

Toepassing

- truckparkings
- bedrijventerreinen
- parkeerterreinen/garages
- havens
- high security-locaties



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. SB-0218



Hekwerk
Toegang
Beveiliging

Houd zorgen buiten

Slagboom BT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Slagboom BT type	250	300	400	500	600	800
Voeding	230V/AC	230V/AC	230V/AC	230V/AC	230V/AC	230V/AC
Stroomopname	Max. 2,5A	Max. 2,5A	Max. 2,5A	Max. 2,5A	Max. 2,5A	Max. 2,5A
Verbruikt vermogen	0,37kw	0,37kw	0,26kw	0,37kw	0,26kw	0,26kw
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +70°	-10 tot +70°	-10 tot +70°	-10 tot +70°	-10 tot +70°	-10 tot +70°
Aluminium kast	Wit RAL9010	Wit RAL9010	Wit RAL9010	Wit RAL9010	Wit RAL9010	Wit RAL9010
	350x300x1100	350x300x1100	350x300x1100	400x450x1100	400x450x1100	400x450x1100
Inschakelduur motor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Open-/sluittijd	1,4 seconden	2,3 seconden	3,2 seconden	4 seconden	5,5 seconden	8,5 seconden
Vangpaal	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Ja, vast* of pendelsteun	Ja, vast* of pendelsteun	Ja, vast* of pendelsteun
Slagboomarm						
Maatvoering	Rond 60	Rond 60	Rond 60	Rond 100	Rond 100	Rond 100
Lengte arm	2500	3000	4000	5000	6000	8000
Netto doorgang	2280	2780	3780	4780	5780	7780
Standaard positie	Links/rechts omkeerbaar	Links/rechts omkeerbaar	Links/rechts omkeerbaar	Midden	Midden	Midden

* netto doorgang wordt iets kleiner
Maatvoering in ca. mm.

UITVOERING

Opbouw

- arm en console: aluminium
- vangpaal: vast, vast met kleefmagneet of pendelsteun
- besturing: microprocessor

Kleur

- standaard: RAL9010 (wit) met rood reflecterende signaalstrepen op de arm
- andere RAL-kleuren console op aanvraag

Opties

- rubber stootstrip
- bedieningscomponenten
- volmelding
- handbediening (tot maximaal 7,5 m armlengte)
- kleefmagneet (vast vangpaal)

Montage

- Console
- stalen fundering (prefab), of
- betonnen fundering (gestort)

Vangpaal

- montage met voetplaat en chemische ankers
- op prefab of gestorte fundering
- hoogte vangpaal vast: 1000 mm
- hoogte vangpaal met kleefmagneet: 650 tot 1100 mm

Certificering

- CE

Nederland

Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postbus 66
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. SB-0218

