



Slagbomen GT

‘Voor een normale verkeersfrequentie’

toepassingen
 bedrijfsterreinen
 kantoorparken
 transportbedrijven

series
 Slagbomen GT
 Slagbomen BT

Met slagbomen reguleert en controleert u effectief gemotoriseerd verkeer. Ze hebben een open uitstraling en ogen gastvrij. Toch vormen ze een duidelijke barrière die niet zomaar te passeren is.

Effectieve controle

Heeft u op uw terrein te maken met een hogere verkeersfrequentie? Of wilt u een brede doorgang afsluiten? Dan adviseren wij onze robuuste GT slagbomen.

Toepassing

- truckparkings
- bedrijventerreinen
- parkeerterreinen/garages



Slagboom GT

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Slagboom GT

Voeding	230V
Stroomopname	Max 2,8A
Verbruikt vermogen	0,33kw
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +55°
Slagboomkast	Grijs
Beschermingsgraad	IP54
Open-/sluittijd	4-8 seconden
Vangpaal	Ja, vanaf boumlengte > 4000 mm
Fundering	Naar keuze prefab / gestort
Besturing	Microprocessor besturing

Slagboomarm

Maatvoering	Rond 100
Netto doorgang	2700 tot 6000 mm
Standaard positie	Links/rechts omkeerbaar

Maatvoering in ca. mm.

UITVOERING

Opbouw

- console: gelakt staal
- arm: aluminium, voorzien van gele kunststof afdekkappen
- besturing: microprocessor
- afmeting 493 x 1355 x 243/405 mm

Kleur

- console: grijs
- arm: wit
- vaste vangpaal: zwart

Opties

- LED-lichtsnoer
- knipperlicht op deksel
- noodstroomvoorziening
- breekbeveiliging
- vangpaal: vast of meescharnierend
- reflecterende stickers (rood)
- lusdetectoren/detectielussen

Montage

Console

- stalen fundering (prefab) of betonnen fundering (gestort)

Vangpaal

- montage met voetplaat op prefab fundatie of chemische ankers
- op gestorte fundering

Certificering

- CE

Nederland

Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postbus 66
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bghekw.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bghekw.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. SG-0218



www.bghekw.nl
www.bghekw.be

