



Speed-Liner

'Razend snel open en dicht'

toepassingen

bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

series

A-Liner
Eco-Liner
Speed-Liner
Q-Liner
Speed-Gates

De snelste vrijdragende aluminium schuifpoort in de markt, dat is Speed-Liner van B&G Hekwerk. Dankzij de ST-aandrijving opent en sluit deze snelle variant van de populaire A-Liner met 75 cm/s in enkele uitvoering (en met 150 cm/s in dubbele uitvoering).

Elegant en onderhoudsvrij

Ook de Speed-Liner is licht van gewicht en strak van design. We leveren de schuifpoort in de spijl uitvoeringen Barricade, Rondissade en Palissade en in elke RAL-kleur. Daardoor past de poort bij elk hekwerk. Door de uitgekiende constructie zijn de onderhoudskosten ook bij de Speed-Liner minimaal.

Klaar voor gebruik

We leveren de Speed-Liner volgens het plug and play principe. We assembleren en testen de complete constructie in eigen huis.

Op locatie plaatsen we de poort op een vooraf gestorte fundering en zetten we de puntjes op de i. Zo minimaliseren we overlast.

Kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd: de Speed-Liner voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN13241-1 en is door TÜV CE-gecertificeerd.

Toepassingen

- high security locaties
- bedrijfsterreinen
- kantoorparken
- transportbedrijven



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. SL-0218



Hekwerk
Toegang
Beveiliging

Houd zorgen buiten

Speed-Liner

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Speed-Liner type enkel	300	400	500	600				
Netto doorgang	3020	4070	5120	6020				
Totaal benodigde ruimte	8000	10100	12200	14300				
Speed-Liner type dubbel	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Netto doorgang	5585	6485	7685	8585	9485	10685	11585	12485
Tot. benodigde ruimte	14350	16150	18550	20350	22150	24550	26350	28750
Poorthoogtes	2000	2250	2500					

Maatvoering in ca. mm.

UITVOERING

Poortframe

- onderbalk: aluminium profiel 200x300 mm (bxh)
- striping onderbalk: geanodiseerd aluminium of combinatie van blank aluminium (onder) en oranje gecoat (boven)
- bovenregel: aluminium profiel 115x80 mm (bxh)
- kop- en eindstijl: samengesteld aluminium profiel 115x80 mm (bxh)
- vulling: Barricade, Rondissade, Palissade

Portalen

- geleideportaal: stalen koker 120x120 mm
- aanslagportaal: 2 stalen kokers 120x120 mm met aangelaste geleideplaat
- afwerking: kunststof afdekkap

Vulling

- Barricade spijlen: rond 30 mm, hart op hart afstand 150 mm. Poorten vanaf 1500 mm hoog worden voorzien van een puntenkam (35 mm hoge scherpe punten).
- Palissade spijlen: vierkant 25x25, hart op hart afstand 150 mm, aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1500 mm hoog, spijlen zijn door de onder- en bovenligger gevoerd
- Rondissade spijlen: rond 30, hart op hart afstand 150 mm, aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1500 mm hoog, spijlen zijn door de onder- en bovenligger gevoerd

Nederland

Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postbus 66
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bghekwk.be

Sluiting

- zelfremmende wormwieloverbrenging
- voorzien van wettelijk vereiste persoonsbeveiligingen

Draagwielen

- 4-wielige afgeschermde tandemstellen

Oppervlaktebehandeling

- poortvleugel: naturel aluminium of gepoedercoat
- portalen: thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gepoedercoat

Standaardkleuren

- RAL 6009 (dennengroen)
 - RAL 6005 (mosgroen)
 - RAL 9005 (zwart)
- Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Aandrijving

- ST (ca. 75 cm/s)

Optie

- Beplating (eventueel met logo) op poorten tot maximaal 6 meter

Montage

- vastzetten in gestorte betonfundering

Certificering

- CE
- EN 13241-1

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. SL-0218



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be

