



Ballenvanger net

'Veilig voor sporters en publiek'

toepassingen

voetbal
hockey
honk- en softbal

serie

ballenvanger
hockey
tennis
veldafscheiding

Niet elk schot op doel is raak. Om te voorkomen dat een gemiste bal iets beschadigt of ver doorrolt, ontwikkelde B&G Hekwerk de Olympiade Ballenvanger. Dit sporthekwerk bestaat uit een robuuste buizenconstructie en netten van polyethyleen. Het is leverbaar in een hoogte van 5 meter en breedtes vanaf 15 meter. In elke sport vormt de Olympiade ballenvanger de ultieme verdedigingslinie.

Voor elke sport een passend hekwerk

Heeft u hoge ballenvangers of lage veldafscheidingen nodig? Met Olympiade heeft B&G voor elke sport een passend hekwerk. Wij leveren Olympiade altijd conform uw specificaties. Uiteraard voldoet Olympiade aan de eisen van de Nederlandse Sportfederatie. U koopt altijd een hekwerk van topniveau.

Toepassing

- voetbal
- hockey
- honk- en softbal



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
BVN-2008



www.bghekwark.nl
www.bghekwark.be



Houd zorgen buiten

Olympiade Ballenvanger net

Ballenvanger met netbespanning, voor sportvelden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ballenvanger type	BN500
Totale hoogte	5.000
Basisbreedte	15.000
Breedte oplopend per	3.000
Bespanning	net
Afmeting	PE-net, hoogte 3.000 maaswijdte 100 x 100
Bevestiging	nylonkoord, rond 2,5
Buizen	
Buisprofiel	rond 60, lengte 5.000
Standers	
Buisprofiel	rond 89
Hart op hart afstand	3.000
Tussenstanders	rond 60

maatvoering in ca. mm.

Omschrijving

De ballenvanger Olympiade BN is voorzien van een PE-net dat de ballen opvangt en de kracht ervan neutraliseert, waardoor deze zonder hinder in het veld vallen.

De ballenvanger is standaard 5 meter hoog. Verkrijgbaar met breedte vanaf 15 meter; breder met een veelvoud van 5 meter.

Opbouw

De ballenvanger is opgebouwd uit eind- en tussenstanders en bovenbuizen.

- Standers: buisprofiel, rond Ø 89 mm, wanddikte 2,5 mm in thermisch verzinkt staal.
- Eindstanders: schoren met 2 horizontale drukbuizen en diagonaal gewartelde spandraden.
- Horizontale bovenbuizen: buisprofiel, rond Ø 60 mm, wanddikte 1,75 mm in thermisch verzinkt staal.
- Bovenkoppeling: aluminium T-kop, voor koppeling bovenbuizen op standers.

Bespanning

- Net: geknoopt polyethyleennet, maaswijdte 130 x 130 mm, garen nr. 210/132 met Ø 2,5 mm. Het net is omzoomd met gevlochten koord Ø 6 mm.
- Bevestiging bespanning: net verbonden aan standers, bovenbuizen en spandraden met nylonkoord Ø 2,5 mm.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.
- Het net is zwart geïmpregneerd om het te beschermen tegen UV-straling.

Montage

- De standers zijn onderaan voorzien van een doorn met vinnen, voor een goede grondverankering.
- Inheien tot een diepte van circa 1.000 mm.

Varianten

Andere types sporthekwerk van B&G:

- Ballenvanger BG - ballenvanger met gaasbespanning.
- Ballenvanger combi - ballenvanger met onderaan gaasbespanning en bovenaan netbespanning.
- Tennisveldafrastering met gaasbespanning.
- Hockeyveldafrastering met draadmatpanelen.
- Veldafscheiding met standers en bovenbuis.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel: 088-3630666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
BVN-2008



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten