



Slagbomen

‘voor een hoge verkeersfrequentie’

toepassingen

bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

serie

Slagbomen

Met slagbomen reguleert en controleert u effectief gemotoriseerd verkeer. Ze hebben een open uitstraling en ogen gastvrij. Toch vormen ze een duidelijke barrière die niet zomaar te passeren is.

Effectieve controle

Heeft u op uw terrein te maken met een hoge verkeersfrequentie? Of wilt u een brede doorgang afsluiten? Dan adviseren wij onze robuuste slagbomen.

Toepassing

- truckparkings
- bedrijventerreinen
- parkeerterreinen/garages
- havens
- high security-locaties

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
SB-2011



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten

Slagbomen

Aluminium slagbomen met witte slagboomarm met rood reflecterende signaalstrepen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Slagboom type	250P	300P	400P	500P	600ES	800ES
Voeding	230V/AC	230V/AC	230V/AC	230V/AC	230V/AC	230V/AC
Stroomopname	Max. 1,4A	Max. 1,4A	Max. 1,4A	Max. 1,4A	Max. 2,5A	Max. 2,5A
Bedrijfstemperatuur	-30 tot +70°	-30 tot +70°	-30 tot +70°	-30 tot +70°	-10 tot +70°	-10 tot +70°
Aluminium kast	RAL9010 (wit)	RAL9010 (wit)	RAL9010 (wit)	RAL9010 (wit)	RAL9010 (wit)	RAL9010 (wit)
Afmeting aluminium kast	360 x 300 x 1.100	360 x 300 x 1.100	360 x 300 x 1.100	360 x 300 x 1.100	400 x 450 x 1.100	400 x 450 x 1.100
Inschakelduur motor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Open-/sluittijd	1,3 seconden	1,8 seconden	3,8 seconden	4,5 seconden	5,5 seconden	8,5 seconden
Vangpaal	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Ja, vast* of pendelsteun	Ja, vast* of pendelsteun	Ja, vast* of pendelsteun
Slagboomarm						
Maatvoering	100 x 25	100 x 25	100 x 25	100 x 50	100 x 50	138 x 60
Lengte arm	2.500	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000
Netto doorgang	2.280	2.780	3.780	4.780	5.780	7.780
Standaard positie	Links/rechts omkeerbaar	Links/rechts omkeerbaar	Links/rechts omkeerbaar	Links/rechts omkeerbaar	Midden	Midden

* netto doorgang wordt iets kleiner (- 100 mm)
maatvoering in ca. mm.

Omschrijving

Robuuste slagbomen met ronde of rechthoekige boom, voor gebruik bij terreinen met een hoge verkeersfrequentie. De motor zorgt voor een soepele, snelle en stille beweging van de slagboom.

De slagbomen kunnen rechts of links van de weg worden geplaatst zonder extra onderdelen of aanpassing.

Opbouw

De slagboom BT is opgebouwd uit:

- Behuizing: kast in gepoedercoat aluminium IP54.
- Slagboomarm: naar keuze voorzien van geprofileerde arm volgens bovenstaande tabel.
- Aandrijving en besturing: 24 V BLDC motor met planetaire reductie, microprocessor.
- Controller: voorzien van 3 geïntegreerde lusdetectoren, met 3 snelheden, 4 x 7 segmenten display en voorbekabelde aansluitklemmen voor de connectie van randapparatuur.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Kleur behuizing: RAL9010 (wit)
- Kleur boom: RAL9010 (wit) met rood reflecterende signaalstrepen op de arm.

Andere RAL-kleuren console op aanvraag.

Montage

- Behuizing en vangpalen plaatsen op stalen prefab fundering of op gestorte betonnen fundering.

Optionele toebehoren

- Rubber stootstrip.
- Bedieningscomponenten.
- Volmelding.
- Handbediening (tot maximaal 7,5 m armlengte).
- Kleefmagneet (vast vangpaal).
- Signaalverlichting LED.

Vangpaal

- Montage met voetplaat en chemische ankers.
- Op prefab of gestorte fundering.
- Hoogte vangpaal vast: ca. 1.000 mm.
- Hoogte vangpaal met kleefmagneet: ca. 650 tot 1.100 mm.

Normering

- 
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
SB-2011



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten